



Fournitures spécialisées dans les métiers du bois

8 rue Faraday - Zac de Montvrain - 91540 Mennecy  
Tel : (33) 01 64 57 10 57 - Site internet : [www.FTFi.fr](http://www.FTFi.fr)

## Défonceuse FR66P



Défonceuse pour bois et matières plastiques. Grandes précision et stabilité pendant le défonçage. Contrôle total de la machine sans retirer les mains des poignées. Réglage rapide de la profondeur de défonçage avec trois positions. Son puissant moteur de 1.300 W. est adaptée pour des travaux durs et continus. Idéale en copiage avec gabarit, pour la réalisation de queues d'aronde (Gabarit PL11), etc... Avec buse d'aspiration.

## Équipement standard

Équerre latérale

Buse d'aspiration

Douille de copiage Ø 19 mm pour queue d'aronde pas 26 mm.

Clé de service

## Caractéristiques

Double isolation

Puissance: 1.300 W

Diam. Plateau: 8 mm

Profondeur fraisage: 0-60 mm

Vitesse à vide: 26.000 /min

Diam. max. Fraise: 30 mm

Poids: 3,8 Kg

## Accessoires en option

6045665 Accessoire équerre double.

6045669 Accessoire guide compas.

6045715 Accessoire guide compas universel.

5000000 Gabarit à queues d'aronde PL11

6027020 Pince Ø 6 mm

6446073 Kit d'aspiration standard 3,5 m

6446073 Kit d'aspiration standard 3,5 m

6640125 Fraise pour gabarit AGB de ferrures oscillobattantes

1900000 Porte-gabarit AV93 à un corps pour la pose d'une paumelle

3600000 Porte-gabarit AO93 à trois corps pour la pose de trois paumelles

3900000 Porte-gabarit AM94 à quatre corps pour la pose de quatre paumelles

1900200 Porte-gabarit PP19H à un corps pour la pose de gâches

9045758 Support defonceuses pour UCP90

### Douilles de copiage:

7722168 Ø ext. 10 mm pour fraises de 6 mm

7722120 Ø ext. 12 mm pour fraises de 8 mm

7722121 Ø ext. 14 mm pour fraises de 10 mm

7722122 Ø ext. 16 mm pour fraises de 12 mm

7722169 Ø ext. 18 mm pour fraises de 14 mm

7722118 Ø ext. 20 mm pour fraises de 16 mm

7722119 Ø ext. 27 mm pour fraises de 23 mm

7722114 Ø ext. 30 mm pour fraises de 26 mm

7722161 Pour fraises de Ø 9,5 mm. queue d'aronde pas 16 mm

7722123 Pour fraises de Ø 15 mm. queue d'aronde pas 26 mm

7722162 Pour fraises de Ø 20 mm. queue d'aronde pas 34 mm

7722160 Pour gabarit AGB de ferrures oscillobattantes

7722342 Pour gabarit AGB de ferrures oscillobattantes

### Fraises professionnelles



Trois positions réglables de défonçage, pour une sélection rapide de la profondeur souhaitée



Interrupteur et blocage de la tête accessible de la poignée. Contrôle total et sûr de la machine.



Système de blocage total de la profondeur de défonçage, idéal pour la réalisation de queues d'aronde et autres travaux ayant besoin d'un blocage précis et sûr de la tête.



Equipée d'origine avec équerre latérale et guides à réglage micrométrique