

BO4555

Ponceuse vibrante

Code EAN : 0088381081719



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale (P1) 200 W

Cadence

Nombre d'oscillations max. 14000 orb/min

Amplitude du mouvement

Amplitude d'oscillation 1,5 mm

Dimensions des abrasifs

Dimensions du patin de ponçage 112 x 102 mm

Dimensions abrasifs standards 114 x 140 mm

Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial (a_h) 4 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 80 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 131 x 112 x 141 mm

Longueur cordon d'alimentation 2 m

Poids net 1,1 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-agrippant
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Ponceuse vibrante compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Feuilles rectangulaires abrasives 114x140 mm (P-36398, P-32904, P-36407, P-32910, P-32926, P-32932, P-36413, P-36429)

Feuilles rectangulaires abrasives en rouleau 115 mm x 5m (P-38102, P-38118, P-38124, P-38130, P-38146, P-38152, P-38168, P-38174, P-38180)

Plaques à perforer pour ponceuse BO4555 (450066-4)

Plateau pour ponceuse BO4555 (158323-1)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 193712-3 Sac à poussières en papier

1 X 193932-9 Porte sac à poussière + sac

Charbon : 191962-4