

**SRU 355**



**OPTION**



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	€ H.T
Kit de déplacement	110201	66,00
<i>Mobile wheel kit</i>		



**Volants en fonte d'acier équilibrés**  
*Cast iron wheels*



**Table inclinable à 45°**  
*Bevel cuts up to 45°*



**2 vitesses de coupe,**  
**pour bois et métaux non-ferreux**  
*2 cutting speed*



### DONNÉES DE LA MACHINE MACHINE DATA

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Piètement stable en acier.
- Sortie d'aspiration Ø 100 mm à l'arrière de la machine.
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Table de sciage en fonte d'acier inclinable de 45°, avec butée de positionnement à 90°.
- Large berceau de table en fonte d'aluminium.
- Guide de lame supérieur et inférieur à 3 roulements.
- Réglage de tension de la lame par une molette.
- 2 volants en fonte d'acier parfaitement usinés et équilibrés, revêtus d'une bande de caoutchouc.
- Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame d'avoir une bonne adhérence.
- 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie suivant les pièces à découper (bois/acier).
- Guide de coupe longitudinale avec graduation de chaque côté de la lame.
- Guide d'onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite de la lame.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.
- Piètement en acier offrant une parfaite stabilité à la machine.

	<b>SRU355</b>	
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	900 W - 1,2 CV	Motor power (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxIxH)	870 x 750 x 1700 mm	Overall dimensions (LxWxH)
Largeur de coupe	345 mm	Cutting width
Hauteur de coupe	200 mm	Cutting length
Longueur de la lame	2490 mm	Blade length
Largeur de la lame	6 à 20 mm	Blade width
Dimensions de la table (LxP)	548 x 400 mm	Table size (LxD)
Inclinaison de la table	0 à 45°	Table bevel angle
Hauteur de travail (sur piètement)	1020 mm	Table height (with stand)
Diamètre des volants	355 mm	Wheels diameter
Vitesse de la lame	440 ou 900 m/min	Blade speed
Sortie d'aspiration	Ø 100 mm	Dust extraction
Poids Net	70 Kg	Net weight
Référence pour pièces détachées	110200 - ____ (+ N° sur vue éclatée)	Reference for spare parts
Gencod	3700501700160	Barcode
Colisage (LxIxH)	1155 x 380 x 520 mm	Packing size (LxWxH)
Poids Brut	75 Kg	Gross Weight



### FOURNITURES ET ACCESSOIRES STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec le piètement, le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame largeur 16 mm, clés et notice d'utilisation

LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	PAS	QUALITÉ	RÉFÉRENCES	€ H.T
2490	6	0,5	DC4	Acier C75	LEM14	27,00
2490	6	0,5	DC6	Acier C75	LEM15	27,00
2490	10	0,5	DC6	Acier C75	LEM16	28,00
2490	10	0,5	DC8	Acier C75	LEM17	28,00
2490	15	0,5	DC6	Acier C75	LEM18	28,50
2490	15	0,5	DC8	Acier C75	LEM19	28,50
2490	20	0,5	DC6	Acier C75	LEM20	29,00
2490	20	0,5	DC8	Acier C75	LEM21	29,00

