

DÉSIGNATION COMMERCIALE

HUILE DURE NF (huile scandinave)

DÉFINITION

Nouvelle formule, sans risque d'auto combustion et sans odeur persistante. Protège et nourrit le bois en respectant son aspect naturel. Procure un fini très proche du bois au toucher soyeux caractéristique. Applicable sur toutes les essences, elle ravive la teinte et redonne du lustre aux finitions ternies.

NATURE DU PRODUIT

Huile de soja modifiée et siccativée.

DILUANT/NETTOYAGE

DILUANT P.

DOMAINES D'UTILISATION

Idéale pour une finition huilée d'intérieur, nécessitant une résistance supérieure à l'abrasion et à l'eau : parquets, escaliers, tables...

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	: mat.
Densité	: 0.875.
Extrait sec	: 50 %.
Viscosité coupe AFNOR 4 (20°C)	: 25 à 30 secondes.
Surface couverte	: 10 à 12 m ² /l.

APPLICATION

PINCEAU - PISTOLET - ROULEAU LAQUEUR - COTON À MÉCHER.

Appliquer l'HUILE DURE NF de façon uniforme et en couche fine. Bien faire pénétrer l'huile à l'aide d'un coton à mécher abondamment imbibé, en mouvements rotatoires jusqu'à saturation du bois puis essuyer uniformément dans le sens des veines du bois pour enlever toute trace. Le lendemain, égrener la surface de préférence avec de la laine d'acier N°000 et appliquer une nouvelle couche.

Renouveler l'opération jusqu'à l'obtention de l'aspect souhaité.

En général 2 à 3 couches sont suffisantes.

Pour l'entretien régulier des surfaces, appliquez une couche d'HUILE DURE NF 1 à 2 fois par an, en fonction de l'usure.

FINITIONS POSSIBLES

VERNIS STELLAC MARIN - VERNIS TAMPON - CIRE BRIL' LUX....

CONDITIONNEMENT

500 ml - 1 l - 5 l - 25 l.

 **Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**